

Modifikationen Gotthard Heider:

Als Auflage für die Presse dient eine (gekürzte) Leiter, die mit vier Füßen versehen wurde.



In die Sprossen stützen sich die beiden Teile der Presse mit den Querhölzern ab, so dass ein Zusammenschnallen der beiden Teile entfällt.



Die Teilung der Presse liegt hinter dem Einfüllschacht, so dass die „Schlittenbahn“ keine Unterbrechung hat.

Der Press-Schlitten läuft auf vier Möbelrollen, deren drehbares Oberteil entfernt wurde. Zum Anschrauben können die Rollen aus ihren Lagern gedrückt werden.



Zum verschließen der Tür wurden Scharniere befestigt, deren Achse entfernt und durch einen herausziehbaren Stab ersetzt. Entsprechend der früheren Modifikationen wurde auch hier ein U-Profil als Stabilisierung am Ende des Presskastens eingebaut.



Zur einfacheren Rückholung dient ein Gummistropp. Dann ist allerdings notwendig, die Kerbe am Schlitten für das Einhängen des Kniehebels vorzuwählen und dem Kniehebel bei Verwendung der hintersten Kerbe (also am Ende des Pressvorgangs) zu Beginn des Niederdrückens einen kleinen Schubs zu geben.



Der Praxistest steht noch aus, insbesondere ob die Fixierung der Teile durch die Leitersprossen ohne „Schnallen“ funktioniert, muss die Erfahrung zeigen. Wir werden berichten



